



ONDULEUR PV



La bonne solution pour vous: **ONDULEUR SMA**

- Conception allemande et spécialiste international avec expertise locale
- 5 ans de garantie d'usine + 5 ans de garantie supplémentaire après enregistrement
- Rendement élevé jusqu'à 97,2%
- Surveillance proactive via SMA smart connected (Wifi/LAN) et dispositif intelligent
- SMA Shadefix: aucune perte de rendement due à l'ombre!
- Design ergonomique: montage rapide et efficace
- Approche personnalisée et conception sur mesure dans l'une de nos salles d'exposition
- Raccordement électrique par Easykit: sécurité et garantie
- Mise en service par notre propre service technique expérimenté
- Un retour sur investissement rapide : un bon investissement



SUNNY PORTAL
powered by ennexOS



EASYKIT GROUP NV © DOC PV SMA 202205FR



MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	LxHxP (mm)	POIDS
SMA SB 1.5-1VL-40	2x230V	1,5kW	460x357x122	9,2 kg
SMA SB 2.0-1VL-40	2x230V	2,0kW	460x357x122	9,2 kg
SMA SB 2.5-1VL-40	2x230V	2,5kW	460x357x122	9,2 kg
SMA SB 3.0-1AV-41	2x230V	3,0kW	435x470x176	17,5 kg
SMA SB 3.6-1AV-41	2x230V	3,68kW	435x470x176	17,5 kg
SMA SB 4.0-1AV-41	2x230V	4,0kW	435x470x176	17,5 kg
SMA SB 5.0-1AV-41	2x230V	5,0kW	435x470x176	17,5 kg
SMA STP 3.0-3AV-40	3x400V+N	3,0kW	435x470x176	17 kg
SMA STP 4.0-3AV-40	3x400V+N	4,0kW	435x470x176	17 kg
SMA STP 5.0-3AV-40	3x400V+N	5,0kW	435x470x176	17 kg
SMA STP 6.0-3AV-40	3x400V+N	6,0kW	435x470x176	17 kg
SMA STP 8.0-3AV-40	3x400V+N	8,0kW	460x497x176	20,5 kg
SMA STP 10.0-3AV-40	3x400V+N	10kW	460x497x176	20,5 kg



EASYKIT
Slimme zelfbouw