




VIGOR D-SYSTEEM



Easykit heeft de beste oplossing voor jou:


- Easykit is jouw erkend ventilatieverslaggever voor coördinatie, ontwerp, mechanische afregeling, toevoeropeningen en doorstroomopeningen
- Warmtewisseling bij **85% rendement** (EN308, 400m³/h)
- **Energiezuinige EC ventilatoren**: 2x80W (bij 400m³/h)
- Geluidsarm design
- EPB gunstige eigenschappen
- Standaard **zomerbypass** (100%): nachtkoeling
- Tegenstroom warmtewisselaar
- Hoge ventilatiecapaciteit (tot 400m³/h)
- **Constant flowregeling** voor betere balans
- Sturing voor 4 instelbare debieten zit ingebouwd
- Beschikbaar in de EPB databank
- Intelligente voorverwarming: **Antivorstbescherming**
- **Vraagsturing** mogelijk (in optie)
- **Bediening via App** mogelijk: Brink Home
- Standaard voorzien van G4 filters (ISO Coarse 60%)
- Filters altijd voorradig in jouw woonzaal



A

Reductiefactor

f_{heat} tot **1**



| TYPE TOESTEL | MAX. DEBIET | AANSLUITING | B x H x D | GEWICHT |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| Ubiflux Vigor W325 | 325m ³ /h | Ø160 | 75x65x56 cm | 37 kg |
| Ubiflux Vigor W400 | 400 m ³ /h | Ø180 | 75x65x56 cm | 37 kg |

EASYKIT GROUP NV © DOC VEN Vigor D 201911.NL

